

- |   |   |  |
|---|---|--|
| 3 | <p>Subscript wrong (napačen indeks)</p> <p>Indeks je večji od dimenzij stringa, ali pa obstaja napačno število indeksa. Če je indeks negativen ali večji od 65535, bo rezultiran z napako B.</p>  | <p>Indeksirane različice string</p>  |
| 4 | <p>Out of memory (izven spomina)</p> <p>Če v računalniku ni dovolj prostora za to, kar nameravate storiti. Če se dozdeva, da je računalnik resnično obstal v tem stanju, boste morali izbrisati vrsto ukaza z upotrebo besede DELETE, nato pa izbrisati eno ali dve vrsti programa. (z namenom, da jih naknadno spet postavite), zato da boste dobili prostor za manevriranje z-rcimo CLEAR</p> | <p>LET, INPUT, FOR, DIM, GO, SUB, LOAD, MERGE. (včasih med oceno izraza)</p>   |
| 5 | <p>Out of screen (izven ekrana)</p> <p>Ukaz INPUT je skušal napraviti več kot 23 vrstic. v spodnjem delu ekrana. Isto se dogaja s PRINT AT 22, ....</p>   | <p>INPUT, PRINT, AT</p>  |
| 6 | <p>Number to big (preveliko število)</p> <p>Izračuni so prišli do številke večje od cca .1038</p>   | <p>Pri vsakem računanju</p>  |
| 7 | <p>RETURN without SUB</p> <p>Obstaja en RETURN več kot je ukazov GO SUB.</p>  | <p>RETURN</p>  |
| 8 | <p>End of file</p>  | <p>Mikrodrajv itd.</p>   |
| 9 | <p>STOP statement (ukaz STOP)</p> <p>Za tem, CONTINUE ne bo napravil STOP, pač pa bo nadaljeval s sledečim ukazom</p>   | <p>operacije STOP</p>  |
| A | <p>Invalid argument (nepopoln argument)</p> <p>Argument iz nekih razlogov za funkcijo ni dober.</p>   | <p>SQR, LN, ASN, ACS, USR z argumentom stringa</p>   |
| B | <p>Integer out of range (število zunaj področja)</p> <p>Če se izteče celo število, se argument plavajoče vejice zaokroži na naslednje celo število. V slučaju, da je ta izven primernega področja, pride do napake B. V slučaju matric, prav tako glej napako B.</p>  | <p>RUN, RANDOMIZE, POKE DIM, GO TO, GO SUB, LIST, PAUSE, PLOT, CHS, PEEK, USR (s številčnimi argumenti)</p> <p>Povečanje razmakov.</p> |
| C | <p>Nonsense in BASIC (neumnost v BASIC-u)</p> <p>Tekst (string) argumenta nima oblike dovoljenega izraza.</p>   | <p>VAL, VALS</p>   |
| D | <p>BREAK - CONT repeats</p> <p>BREAK je pritisnjen na čas neke obrobne operacije. Obnašanje CONTINUE za tem podatkom je normalno, ker ponavlja ukaz. Primerjajte s poročilom (podat-</p>  | <p>LOAD, SAVE, VERIFY, MARGE, LPRINT, LLIST, COPY. Tudi če računalnik vpraša scroll?, vi na pritiskate N SPACE</p>                     |