

TABELA 1

ZNAK	IME IN OPIS
	BLANK (prazno polje) - loči instrukcije ter imena spremenljivk
;	SEMI - COLON (podpičje) - uporablja se za določevanje formata pri izpisu spremenljivk
=	EQUAL SIGN (je enako) - določanje vrednosti ter testiranje relacije
+	PLUS SIGN - aritmetično seštevanje ali koncentriranje stringov
-	MINUS SIGN - aritmetično odštevanje, določanje predznaka (-1)
*	ASTERISK (zvezdica) - aritmetično množenje
/	SLASH (prečna črta) - aritmetično deljenje
↑	UP ARROW (puščica navzgor) - aritmetično potenciranje
(	LEFT PARENTHESIS (levi oklepaj) - določitev vrednosti izraza ali funkcije
)	RIGHT PARENTHESIS (desni oklepaj) - določitev vrednosti izraza ali funkcije
%	PERCENT (odstotek) - določa ime integer spremenljivke
#	NUMBER (število) - pišemo ga pred logičnim imenom datoteke v INPUT/OUTPUT stavkih
\$	DOLLAR SIGN (znak za dolar) - določa ime string spremenljivke
,	COMMA (vejica) - uporablja se za določanje formata pri listanju spremenljivk, ločuje tudi parametre za ukazi
.	PERIOD (pika) - decimalna vejica pri realnih spremenljivkah
"	QUOTATNON MARK (narekovaj) - vsebuje string konstante
:	COLON (dvopičje) - ločuje več BASIC stavkov v vrstici
?	QUESTION MARK (vprašaj) - okrajšava za instrukcijo PRINT
<	LESS THEN (manj kot) - uporablja se pri testiranju relacij