

## CLR

Tip: Stavek

Format: CLR

Delovanje: Ta stavek nam osvobodi RAM spomin, ki smo ga uporabili, vendar ga ne potrebujemo več. Katerikoli BASIC program v spominu ostane nedotaknjen, vendar pa so vse spremenljivke, polja, GOSUB adrese, FOR ... NEXT zanke zbrisane iz spomina. V primeru, ko imamo odprte datoteke na disketi ali kaseti, jih CLR stavek ne zaključi pravilno. Informacija o datotekah je za računalnik zgubljena, medtem ko disk drive še vedno upošteva, da je datoteka odprta.

Primeri: 1Ø X = 25

2Ø CLR

3Ø PRINT X

RUN

Ø

## CMD

Tip: Input/Output stavek

Format: CMD <številka datoteke> [,string]

Delovanje: Ta stavek nam preklopi primarni output iz ekrana na specifično datoteko. Ta datoteka je lahko na disketu, traku, printerju ali na I/O priključke, ki jih imenujemo modeme. Številko datoteke moramo določiti v predhodnem OPEN stavku. String, ki ga določimo, je poslan na datoteko. Kadar deluje CMD stavek, se PRINT in LIST stavki ne izpisujejo na ekranu, ampak pošljejo tekst z istim formatom na datoteko.

Za preusmeritev outputa nazaj na ekran, nam bo PRINT# stavek poslal prazno vrstico na priključek, preden ga zapremo, tako da lahko zaključimo poslane podatke.

Vsaka sistemski napaka (npr. ?SINTAX ERROR) bo povzročila, da se output vrne na ekran.