

katerega je bil shranjen.)

LOAD "STAR TREK" (Prebere program iz traku)

PRESS PLAY ON TAPE

FOUND STAR TREK

LOADING

READY.

LOAD "FUN",8 (Prebere program iz diskete)

SEARCHING FOR FUN

LOADING

READY.

LOAD "GAME ONE",8,1 (Prebere program na lokacijo, s  
katere je bil shranjen na disketo)

SEARCHING FOR GAME ONE

LOADING

READY.

## LOG

Tip: Floating-point funkcija

Format: LOG (<stevilo>)

Delovanje: Izračuna naravni logaritem (logaritem z osnovo e)  
argumenta. Če je vrednost argumenta Ø ali negativno  
stevilo, se javi ?ILLEGAL QUANTITY napaka.

Primeri: PRINT LOG (45/7)

1.86075234

lØ NUM = LOG (ARG) / LOG (lØ)

(Izračuna desetiški logaritem ARG)

## MID\$

Tip: String funkcija

Format: MID\$(<string>, <stevilo - 1>[, <stevilo - 2>])

Delovanje: Funkcija MID\$ določi string, ki ga vzame iz nekega  
večjega stringa. Začetno pozicijo definira s številom  
- 1, medtem ko je dolžina definirana s številom - 2.  
Oba ta numerična argumenta imata lahko vrednosti med  
Ø in 255.