

programu začel brati podatke tam, kjer se je branje končalo (glej RESTORE).

POZOR! Napaka ?SINTAX ERROR se pojavi v vrstici, kjer je DATA stavek in ne v READ stavku.

Primeri:

```
110 READ A,B,C$  
120 DATA 1,2,HELLO  
100 FOR X = 1 TO 10 : READ A(X): NEXT  
:  
200 DATA 3.08, 5.19, 3.12,3.98,4.24  
210 DATA 5.08, 5.55, 4.00,3.16,3.37  
1 READ MESTO$, DRZAVA$, PST  
:  
5 DATA LJUBLJANA, JUGOSLAVIJA, 61000
```

REM

Tip: Stavek

Format: REM [<opomba>]

Delovanje: Stavek REM uporabljamo za večje razumevanje programa med listanjem. Če pišemo dolg program, je dobro, da si vsake toliko časa zabeležimo v programu opombo, ki nam pove, kaj program v nekem delu izvaja. Za REM lahko pišemo katerikoli izraz, vključno z dvopicjem in BASIC instrukcijami. Stavek REM namreč povzroči, da BASIC ne prebere ničesar, kar je zapisano v isti vrstici. Ti stavki se izpisujejo edino pri listanju programa.

Primeri:

```
10 REM IZRACUN POVPRECNE VREDNOSTI  
20 FOR X = 1 TO 20 : REM ZANKA ZA 20 VREDNOSTI  
30 SUM = SUM + V(X) : NEXT  
40 A = SUM/20
```