

Primer: 10 PRINT "TO JE PROGRAM"  
20 GOSUB 1000  
30 PRINT "PROGRAM SE NADALJUJE"  
40 GOSUB 1000  
50 PRINT "SE SMO V PROGRAMU"  
60 END  
1000 PRINT "TO JE PODPROGRAM": RETURN

## RIGHT\$

Tip: String funkcije

Format: RIGHT\$(<string>, <število>)

Delovanje: Funkcija RIGHT\$ določi string, ki ga vzame iz desnega dela string argumenta. Dolžina tega stringa je definirana s številom argumenta in je lahko integer vrednost med 0 in 255. Če je vrednost 0, potem je rezultat prazen string; če pa je ta vrednost večja od dolžine string argumenta, RIGHT\$ postane celoten string argument.

Primeri: 10 MS6\$ = "COMMODORE COMPUTERS"

20 PRINT RIGHT\$(MS6\$, 9)

RUN

COMPUTERS

## RND

Tip: Floating-point funkcija

Format: RND(<število>)

Delovanje: RND funkcijo imenujemo tudi generator naključnih števil (random). Določi nam naključno vrednost med 0.0 in 1.0, tako da kreira začetno vrednost niza naključnih števil. Argument je lahko po vrednosti katerokoli število, pomemben je le njegov predznak. Če je argument pozitivno število, lahko poklicemo nazaj niz naključnih števil z isto začetno vrednostjo.