

Primeri: SYS 64738 (Skoči na sistemski topli start v ROM-u.)
1Ø POKE 44ØØ,96 : SYS 44ØØ
(Skoči na strojno lokacijo 44ØØ in se
takoj vrne.)

TAB

Tip: String funkcija

Format: TAB (<število >)

Delovanje: Funkcija TAB premakne kursor na relativno pozicijo na ekranu, dano s številko argumenta, če začnemo na levi strani tekoče vrstice. Vrednost argumenta je lahko Ø do 255. Funkcije TAB uporabljamo le s PRINT stavkom, s PRINT# stavkom nima nobenega efekta.

Primeri: 1ØØ PRINT "IME" TAB(25)"VSOTA": PRINT
11Ø INPUT# 1, IM\$, VS\$
12Ø PRINT IM\$ TAB(25) VS\$

IME	VSOTA
A.KOVAC	25

TAN

Tip: Floating-point funkcija

Format: TAN (<število >)

Delovanje: Izračuna tangens argumenta v radianih. Če je funkcij-
ska vrednost prevelika, nam BASIC izpiše ?DIVISION
BY ZERO ERROR.

Primeri: 1Ø XX = .785398163: YY = TAN(XX): PRINT YY
1

TIME

Tip: Numerična funkcija

Format: TI

Delovanje: Funkcija TI nam prebere intervalni čas, to je čas,