

krmilnika v trenutku, ko je nastopila napaka. Diskovni krmilnik BP ima 16 registrov. Program izpiše sistemsko informacijo in interpretira vsebino registrov.

Za točen pomen vsebine registrov je potrebno imeti dokumentacijo za diskovni krmilnik: BP-25 Disk Controller; User's Manual (ident: 35793044).

2.2. NAVODILA ZA UPORABO

Program poženemo z ukazom:

```
$ RUN SYSSSYSTEM:ANLERRBP
```

Program se javi z:

```
_INPUT FILE [SYSSERRORLOG:ERRLOG.SYS] :
```

Kot odgovor vnesemo ime datoteke v kateri so informacije o napakah. Če ne vnesemo ničesar, se uporabi ime napisano v oglatih oklepajih.

Naslednje vprašanje programa je:

```
_OUTPUT FILE [SYSSOUTPUT] :
```

Tukaj določimo kam naj program izpisuje rezultate. Če ne navedemo ničesar, se uporabi SYSSOUTPUT.

Za tem sledita še dva poziva s katerima lahko omejimo število napak, ki jih hočemo analizirati:

```
_AFTER DATE (dd-000-yyyy hh:00:ss) [FIRST ENTRY] :  
_BEFORE DATE (dd-000-yyyy hh:00:ss) [LAST ENTRY] :
```

Pri prvem lahko določimo, da se izpišejo napake od navedenega časa, pri drugem pozivu pa pred določenim časom.

Če v prvem pozivu ne vnesemo ničesar, se kot spodnja meja uporabi datum in čas najstarejše napake in v drugem primeru trenutni datum in ura.

Datum in čas moramo vnesti v standardnem sistemskem formatu, ki je opisan v okroglih oklepajih.

Če navedemo samo datum in ne uro, se privzame trenutna ura.