

Za hitrejše delovanja računalnika so nastavljene tabela logičnih imen, ki se postavijo ob zagonu računalnika.

Za opis in izvajanje MM okolja uporabljamo parametrsko datoteko, ki je navadna sekvenčna datoteka:

1. vsi parametri na enem mestu
2. enotnost
3. enostavna oblika
4. cluster način povezovanja računalnikov
5. razdeljena na dele
6. predpisana struktura za podatke
7. dolžina ni omejena

Podpira skoraj vse uporabniške potrebe firme, zato lahko iz VMS sistemske startne procedure izpustimo (skoraj) vse; moramo pa na koncu procedure vstaviti naslednjo vrstico (brez napake):

```
$:sys$sysdevice:$mm.sysmgr$sysstartup.com
```

Ob postavitvi VMS okolja se ta procedura izvede v svojem DETACH procesu in ni nevarnosti, da bi se sistem zapletel. Če uporabniki začnejo z delom pred koncem izvajanja te procedure lahko pride do nenormalnega obnašanja dela procedure, ki skrbi na nastavitev terminalov.

Okolje je razdeljeno na naslednja poglavja:

1. MM_MANAGER
2. MM_SYSTEM
3. MM_LIBRARY
4. MM_UPDATE
5. MM_PARAM
6. MM_SOURCE
7. MM_HELP
8. Priporočila
9. Spremembe in dopolnitve