

1 MM_MANAGER

Na tem direktoriju so procedure, ki startajo MM OKOLJE in ga pripravijo za uporabo.

1. SETYCZO. Procedura, ki nastavi tekste v slovenščini za kontrolne tipke: čZ, čC, čY in čO.
2. STARTAPLI. Procedura za definicijo logičnih imen, ki veljajo za aplikacijo. Procedura se požene v SYSTARTUP proceduri in napravi tabelo logičnih imen z imenom LNM\$apli (primer LNM\$KADR), v kateri so shranjena logična imena, ki so definirana v MMPARAM pod labelo apliLOGIN. Procedura lahko naredi tabelo samo za eno aplikacijo, ali pa za vse.

Način klica procedure: žmmanager:startapli parameter

če hočemo samo za eno aplikacijo, napišemo ime aplikacije v parameter.

3. STARTDISK. Procedura za softversko montiranje diskov na sistemu. Najprej prebere podatke v MMPARAM datoteki pod labelo STARTDISK. Podatki morajo imeti naslednjo obliko:

```
$ ndisk      == 5!število diskov, ki jih redno montiramo
$!          diskn      fiz.ime  ime....diska  acp kap clu
$ disk1=="Dra1      DISK1          1""
$ disk2=="Dua2      DISK2          0""
```

```
ndisk      - število diskov, ki jih redno montiramo, število
ni omejeno.
fiz.ime    - fizično ime diskovne enote
ime        - oznaka labela diska
acp        - s tem določimo ACP za vsak disk posebej(ni v
uporabi)
kap        - velikost diska (ni v uporabi)
clu        - montiranje diska v CLUSTER načinu(0,1-montiranje
z /cluster)
```

4. STARTFORM. Procedura za definiranje oblik izpisov na tiskalniku. Parametri so v MMPARAM datoteki pod labelo STARTFORM in imajo naslednjo obliko: