

```
$ SET TER TTA7:/PERM/LA120/SPEED=4800/PAGE=64/WIDTH=132/NOBROA
<ESC>2w
```

Procedura naredi SEARCH iz MMPARAM datoteke, kjer so zapisani ukazi za nastavitve terminala. Išče naslednje nize 'SET', 'TER', '/PER' in morebitno generično ime terminalov, ki je vpisano v parameteru. Za vsak terminal, ki mu ne more nastaviti karakteristik, javi napako. Procedura, dela počasi, vendar se pri alociranem terminalu ne zaustavi; vse ostale ukaze v labeli STARTTERM v MMPARAM datoteki moramo izvesti na nek drug način, paziti moramo da ukazov v tej obliki nimamo napisanih nikjer drugje v MMPARAM datoteki.

12. STARTVRST. Procedura za definiranje paketnih vrst na računalniku. Parametri so shranjeni v MMPARAM datoteki pod labelo STARTPRIN.

```
<ESC>4w
$!                               job_limit
$!                               đ priority
$!      vrsta      voz     đ đ generic
$!      đ      đ      đ đ đ
$sv1 ==""slow                1 3""
$sv2 ==""fast                4 4
$sv3 ==""sys#batch          8 4
<ESC>2w
```

Opisati moramo naslednje podatke:

vrsta - oznaka tiskalniške vrste  
voz - Pri CLUSTER računalniku voz , na katerem je ta vrsta definirana  
joblimit - število vzporednih procesov v vrsti  
priority - oznaka prioritete vrste  
generic - če je vrsta generična, seznam vrst ki jih vključuje  
ostalo - opisniki za inicializacijo paketne vrste

Način klica procedure: žMM\_MANAGER:STARTVRST parameter

Vrednosti parametra so lahko naslednje:

```
INITIALIZE - inicializacija vrst v SYSTEM QUEUE
MANAGERju
DELETE      - brisanje vrste
STOP        - stopiranje vrste brez brisanja
''(prazno) - Startanje vrst z starimi podatki
```