

29. RUNOLP.EXE - Program za prevod RUNOFF datotek za izpis
30. SETDEF.COM - procedura za SET DEFAULT ukaz
31. STRING.COM - procedura za STRING ali UNSTRING
32. TRUREC.EXE - program za krajšanje zapisov do določenega niza
33. UPORA1.EXE - program za preminjanje gesla upravnika
34. VIRTER.EXE - program z azuriranje virtualnih terminalov
35. ZAMENJAJ.COM-procedura za zamenjavo nizov v datotekah

V nadaljevanju so navodila za uporabo MM sistemskih programov. Navodil ni za enostavne programe ali procedure, ter za tiste programe, ki nimajo parametrov. Vsi programi in procedure imajo kratko opisano delovanje in navodila za uporabo v samem izvornem modulu.

2.1 AZUMEN

Program za pripravo okolja uporabnikov za izvajanje programov. Program uporablja naslednje datoteke:

- | | |
|------------|---------------------------|
| 1. USERJI | na MM_PARAM:USERJI.IND |
| 2. UPORAB | na SYS\$LOGIN:UPORAB.IND |
| 3. MENUJI | na SYS\$LOGIN:MENUJI.IND |
| 4. PROGRAM | na SYS\$LOGIN:PROGRAM.IND |

Na začetku program preveri UIC uporabnika, in če je ta manjši od 11 vpraša za disk in direktorij, kjer naj vzame te datoteke (vrednost SYS\$LOGIN).

Program ažurira USERNAME, uporabnike, menuje in programe samo za MM OKOLJE. Za ažuriranje uporabnikov v SYSUAF moramo uporabljati sistemski pripomoček AUTHORIZE.

V okolju lahko izbiramo, ali bo imel Username podrejene uporabnike ali pa bo imel samo enega (ključ v UPORAB je sestavljen samo iz USERNAME in space). Podpira tudi izvajanje samo enega programa ali procedure pri posameznem uporabniku. Ta program ali proceduro vpišemo v polje DEFDIR v datoteki UPORAB (za izvajanje programa moramo vpisati RUN)

Datoteka USERJI ima naslednjo strukturo zapisa: