

- |     |                     |   |                                     |
|-----|---------------------|---|-------------------------------------|
| 1.  | username            | - | sistemska ime uporabnika            |
| 2.  | indikator           | - | indikator aktivnosti uporabnika     |
| 3.  | PE                  | - | pripadnost poslovni enoti           |
| 4.  | naziv               | - | opis uporabnika                     |
| 5.  | vozel               | - | ime vozla za delo uporabnika        |
| 6.  | diski               | - | seznam potrebnih diskov             |
| 7.  | baza                | - | ime baze podatkov                   |
| 8.  | bazadol<br>delu     | - | deaktiviranje baze po končanem delu |
| 9.  | datpar              | - | naslov DATPARjev                    |
| 10. | seznam              | - | naslov seznama                      |
| 11. | opisniki<br>spodaj) | - | 10 opisnikov za userja (glej        |

Polje opisnikov je razdeljeno na deset znakov:

1 znak - N = Nima podrejenih uporabnikov, vendar mora v datoteki uporabnikov obstajati zapis s praznim uporabnikom

2 znak - N = Ne piše v LOGINGFILE

3-9 ostali znaki so rezervirani za bodočnost

Zapis UPORAB

Datoteka UPORAB ima naslednjo strukturo zapisa:

- |     |                     |   |                                  |
|-----|---------------------|---|----------------------------------|
| 1.  | username            | - | sistemska ime uporabnika         |
| 2.  | uporabnik           | - | uporabnik                        |
| 3.  | indikator           | - | indikator aktivnosti uporabnika  |
| 4.  | pe                  | - | pripadnost poslovni enoti        |
| 5.  | naziv               | - | opis uporabnika                  |
| 6.  | telefon             | - | telefon                          |
| 7.  | geslo               | - | geslo uporabnika                 |
| 8.  | menu                | - | navjizji nivo menujev            |
| 9.  | ddir                | - | naslov direktorija ali procedure |
| 10. | datpar              | - | naslov DATPARjev                 |
| 11. | seznam              | - | naslov seznama                   |
| 12. | datspr              | - | datum zadnje spremembe           |
| 13. | opisniki<br>spodaj) | - | 10 opisnikov za uporabnika (glej |

Polje opisnikov je razdeljeno na deset znakov:

1 znak - E = nima menujev, ampak izvaja samo Eno proceduro ali program

2-9 ostali znaki so rezervirani za bodočnost

Podatki pri PROGRAM