

15. Opis debuggerja. Opisati moramo logično ime DBG\$INPUT in ima kar stalno vrednost. Primer:

```
$def_debugger: !=====definicija debuggerja
$   define/system   dbg$input       sys$command
$   goto exit
$def_debugger_exit:
```

16. Opis tabele virtualnih terminalov. Opisati moramo naslov tabele virtualnih terminalov. Stalna vrednost naslova ja na MM_SPECIFIC, zaradi CLUSTER povezovanja računalnikov. Primer:

```
$def_virter: !=====definicija virterja
$   define/system   virter_file     mm_specific:virter.ind
$   goto exit
$def_virter_exit:
```

17. Opis poslovnih enot. Opisati moramo vse poslovne enote, ki so v okviru temeljne firme, kjer je instaliran računalnik. Primer:

```
$def_poslovnih_enot: !=====definicija poslovnih enot
$!1 znak           zaporedna oznaka
$!1 znak           prazno polje
$!4 znaki          oznaka poslovne enote
$!1 znak           prazno polje
$!x znakov         ime poslovne enote
$   create mm_param:sifpe.par
1 1234 firma
$   goto exit
$def_poslovnih_enot_exit:
```

18. Opis seznama aplikacij. Tu so napisane vse aplikacije, ki jih uporabljajo uporabniki. Povezava je z VIRTERjem; vsak uporabnik mora imeti dovoljenje za delo z določeno aplikacijo in na določenem terminalu. Primer:

```
$def_aplikacij: !=====definicija aplikacij
$!4 znaki          oznaka aplikacije
$!3 znaki          vrednost ' - '
$!x znakov         opis aplikacije
$   create mm_param:aplik.par
APLI -             Knjigovodski informacisjki sistem
$   goto exit
$def_aplikacij_exit:
```