

```

                20 dsmer          pic x(20).
                20                pic x.
*nastavitev sorta-----
call "xxsort" using xxsortstev "F" xxsortdata giving wrtrn
*input za sortiranje-----
call "xxsort" using xxsortstev "I" xxsortdata giving wrtrn
*sortiranje-----
call "xxsort" using xxsortstev "S" xxsortdata giving wrtrn
*output iz sortiranja-----
call "xxsort" using xxsortstev "O" xxsortdata giving wrtrn
*-----

```

8.8.3 Za sortiranje tabel -

Podprogram za sortiranje tabel v programu:

```

*parametri "kadr_lib:xxsota.lib"-----
01 xxsota-par.
    10 stevilo-elementov      pic 9(4) comp.
    10 dolzina-elementa      pic 9(4) comp.
    10 pozicija-sort         pic 9(4) comp.
    10 dolzina-sort          pic 9(4) comp.
01 tabela.
    10 element                pic x(60) occurs 100.
*sortiranje
    call "xxsota" using xxsota-par tabela.

```

8.8.4 podatki -

Določiti namen datoteke (interaktivno, batch aziriranje)

1. dostop do datoteke (read, write, rewrite)
2. strukturo zapisov (fiskni, variabilni, verige, dostop po različnih ključih)
3. hitrost dostopa (do enega zapisa, do več zapisov..)
4. dostop večih uporabnikov do datoteke
5. prenačanje datoteke (velikost, iz računalnika na računalnik (IBM!))
6. restavriranje (obnavljanje) datoteke

Doseči je potrebno: