

b) Kako se na početku procedura definiše radni UIC za Patch u simbolu "\$PUIC" bilo bi poželjno iz njega izvaditi vrednost za naredbe kao što su:

- TESTFILE SYØ:[Ø,Ø] 001161.DIR; 1
- PIP [0,0] 001161.DIR;1/DE/NM

tako da je samo jedna modifikacija dovoljna u slučaju potrebe, na primer ako želimo istovremeno da radimo dve različite procedure sa više terminala.

5. Radne i zapaljene sa PATCH UTILS

Pošte rada kod instalacije Centračnog, neki korisnici

1. AUTOPATCH.DSK javljuju da imaju problem sa autodiskom u verziji 1.0.

IP - korisnik mora da izvrši komandu "PATCH -I SP"

USCPL.DSK

Na pitanje: "Select your IO Library (BSB,SDQ or DSK)" umesto DSK treba da stoji BSB, inace javlja gresku u izvođenju tih programova.

3. INSYST.DSK

Ne bi trebalo brisati datoteku SY:[1,2]SYST.DSK jer je ona upotrebljavana i sa novijom verzijom DSU 1.2.0. Prethodne promenice joj lese i ostariti korisniku da je obrise tako da

4. Sugestije za poboljšanje rada sa autopatchom
a) Na kraju procedure patchiranju ili instalacije kompjutera, a pre vršenja svih datoteka i direktorija postaviti mrezu "Da li je u redu". Tako da je moguće u sladiću posle, ponavljati funkciju tih mese procentu bez da se ponovo pozove autopatch, a da se se nova ponovita pozivati povećati datoteku na trake na disk.