

Osnove OS DELTA/V
EDT

L kazalec na začetek medpomnilnika
TOP [PF1] [5]

Kazalec na začetek medpomnilnika.

Konec medpomnilnika
BOTTOM [PF1] [4]

Premakne kazalec na konec medpomnilnika (označen z [EOB]).

ADVANCE [4] nazaj

Usmeri delovanje funkcij CHAR, WORD, LINE, EOL, SUBSTITUTE, SUBSTITUTE NEXT, FIND in FIND NEXT naprej (tj. desno in proti koncu medpomnilnika).

BACKUP [5] nazaj

Usmeri delovanje funkcij CHAR, WORD, LINE, EOL, SUBSTITUTE, SUBSTITUTE NEXT, FIND in FIND NEXT nazaj (tj. levo in proti začetku medpomnilnika).

7.6.4 Brisanje delov besedila

<DELETE>

Briše znak pred kazalcem. Kadar se nahaja kazalec na začetku vrstice, briše delimiter vrstice (zdrži predhodno in tekočo vrsto).

DEL C [,]

Briše znak pod kazalcem. Kadar je kazalec na koncu vrstice, briše delimiter vrstice (zdrži tekočo in naslednjo vrsto).

DEL W [-]

Briše znake od kazalca do začetka naslednje besede.

<LINE-FEED>

Briše znake od začetka besede do kazalca. Če se nahaja kazalec na prvem znaku besede, briše predhodno besedo.